

PR-LL-K2-SMA-xxx



DB PR-LL-K2-SMA-xxx V3-1 • Ausgabe V3-1 ersetzt Ausgabe V3-0 - Stand 07/2019 - Änderungen vorbehalten.

Bezeichnung	Lichtleiter Kunststoff
Typ	PR-LL-K2-SMA-xxx
Länge	300 mm, 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm (andere Längen auf Anfrage)
Anschluss	SMA Stecker
Durchmesser Lichtleiter	2 mm
Öffnungswinkel	60 °
Material Lichtleiter	Kunststoff
Material Ummantelung	Edelstahl
Biegeradius	Mindestens 50 mm
Betriebstemperatur	-10 °C bis 80 °C

Description	Plastic fiber optic
Type	PR-LL-K2-SMA-xxx
Length	300 mm, 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm (other lengths on request)
Connector	SMA connector
Diameter light guide	2 mm
Aperture angle	60 °
Material light guide	Plastic
Material shielding	Stainless steel
Bending radius	Minimum 50 mm
Operating temperature	-10 °C to 80 °C

DB PR-LL-K2-SMA-xxx V3-1 • Edition V3-1 replaces edition V3-0 - State 07/2019 - Subject to change.